

escarificadores

TITAN 38

Motor: Gasolina B&S serie 550

Anchura de corte: 38 cm

Profundidad de corte: De 0 a 5 mm

Rotor: 15 cuchillas fijas

Ruedas: Diám. 200 mm

Manillar: Plegable

Recogedor: 40 l

Dimensiones: 1.300 x 590 x 1.090 mm

Peso: 34 kg

P.V.P. sin I.V.A.: 566,12 €

P.V.P. I.V.A. incl.: 685,00 €



TITAN 40

Motor: Gasolina - B&S serie 550

Anchura de corte: 40 cm

Profundidad de corte: De 0 a 5 mm

Rotor: 16 cuchillas fijas

Embrague de rotor: Por correa

Ruedas delanteras: Diám. 200 mm

Ruedas traseras: Diám. 250 mm

Manillar: Plegable

Recogedor: 50 l

Dimensiones: 1.200 x 680 x 900 mm

Peso: 49 kg

P.V.P. sin I.V.A.: 884,30 €

P.V.P. I.V.A. incl.: 1.070,00 €



TITAN PRO 50

Motor: Gasolina – Honda GP 160

Anchura de corte: 50 cm

Profundidad de corte: De 0 a 1,5 cm

Rotor: 28 cuchillas flotantes

Embrague de rotor: Por correa

Ruedas delanteras: Diám. 210 mm

Ruedas traseras: Diám. 250 mm

Manillar: Regulable en altura y plegable

Dimensiones: 1.200 x 820 x 830/1.020 mm

Peso: 65 kg

P.V.P. sin I.V.A.: 1.144,63 €

P.V.P. I.V.A. incl.: 1.385,00 €



MINIMAX

Motor: Gasolina – Subaru EA 190 V

Anchura de corte: 51 cm

Carcasa: Salida lateral

Altura de corte: 4 posiciones

Transmisión a la cuchilla: Directa con protección de cigüeñal

Tracción: Velocidad 3,2 km/h

Ruedas motrices: Metálicas. Diám. 425 mm

Sistema diferencial: Casquillos con tope

Tren delantero: Dos ruedas locas de 200 mm con bloqueo

Manillar: Regulable en altura y desmontable

Utilización: Hierbas altas hasta 60 cm de alto y maleza hasta 15 mm de diámetro.

Dimensiones: 1.600 x 720 x 500/1.060 mm

Peso: 55 kg

P.V.P. sin I.V.A.: 987,60 €

P.V.P. I.V.A. incl.: 1.195,00 €



ATHENA 08

El modelo ATHENA 08 es una máquina muy polivalente que puede utilizarse como desbrozadora para cortar hierbas altas, y como cortacéspedes con recogedor para cortar hierbas bajas.

Motor: Gasolina – Subaru EA 190 V

Anchura de corte: 51 cm

Carcasa: De dos funciones

Altura de corte: 6 posiciones de 50 a 90 mm

Transmisión a la cuchilla: Directa con protección de cigüeñal

Tracción: Velocidad 3,6 km/h

Ruedas motrices: Diám. 370 mm

Sistema diferencial: Casquillos con tope

Tren delantero: Doble rueda loca

Manillar: Regulable en altura y plegable

Recogedor: 70 litros

Utilización: Hierbas altas hasta 60 cm de altura

Dimensiones: 1.600 x 700 x 850/1.000 mm

Peso: 63 kg

P.V.P. sin I.V.A.: 1.491,74 €

P.V.P. I.V.A. incl.: 1.805,00 €



desbrozadoras de ruedas



ARIANE

El modelo ARIANE reúne todas las condiciones necesarias para satisfacer a los partidarios del mantenimiento ocasional de los espacios verdes. Tanto en maleza como en hierba alta, su facilidad de uso es apreciable.

Motor: Gasolina – Subaru EA 190 V

Anchura de corte: 53 cm

Carcasa: Tipo desbrozadora con kit de hierba

Altura de corte: 5 posiciones de 50 a 90 mm

Transmisión a la cuchilla: Por correa

Tracción: Velocidad 3,0 km/h

Ruedas motrices: Agrícola diádm. 350 mm

Sistema diferencial: Casquillos con tope (bloqueo manual)

Tren delantero: Rueda loca

Manillar: Regulable en altura y plegable

Utilización: Hierbas altas y maleza hasta diádm. 20 mm

Dimensiones: 1.630 x 770 x 860/1.080 mm

Peso: 70 kg

P.V.P. sin I.V.A.: 1.483,47 €

P.V.P. I.V.A. incl.: 1.795,00 €



*Existe una versión con motor Honda GCVx200

P.V.P. (sin I.V.A.): 1.541,32 €

P.V.P. (I.V.A. incluido): 1.865,00 €

ARIANE +

Motor: Gasolina – Subaru EA 190 V

Anchura de corte: 53 cm

Carcasa: Tipo desbrozadora con kit de hierba

Altura de corte: 5 posiciones de 50 a 90 mm

Transmisión a la cuchilla: Por correa con embrague

Tracción: Velocidad 3,0 km/h

Ruedas motrices: Agrícola diádm. 350 mm

Sistema diferencial: Casquillos con tope (bloqueo manual)

Tren delantero: Rueda loca

Manillar: Regulable en altura y plegable

Utilización: Hierbas altas y maleza hasta diádm. 20 mm

Dimensiones: 1.630 x 770 x 860/1.080 mm

Peso: 75 kg

P.V.P. sin I.V.A.: 1.735,54 €

P.V.P. I.V.A. incl.: 2.100,00 €





desbrozadoras de ruedas

ORION R

Por su construcción compacta, polivalente y muy manejable, los modelos ORION responden a las condiciones de mantenimiento complicadas. El embrague de cuchilla facilita el arranque de la máquina y la segunda rueda delantera asegura la estabilidad. La marcha atrás es una gran ayuda en las tareas de desbroce.

Motor: Gasolina – Subaru EA 190 V

Anchura de corte: 53 cm

Carcasa: Tipo desbrozadora con kit de hierba

Altura de corte: 5 posiciones de 50 a 90 mm

Transmisión a la cuchilla: Por correa con embrague

Tracción: Velocidad 3,0 km/h con maneta de marcha atrás

Ruedas motrices: Agrícola diádm. 350 mm

Sistema diferencial: Casquillos con tope (bloqueo manual)

Tren delantero: Doble rueda loca

Manillar: Regulable en altura y plegable

Accesorio: Patín de desbroce (opcional)

Utilización: Hierbas altas y maleza hasta diádm. 30 mm

Dimensiones: 1.730 x 770 x 860/1.080 mm

Peso: 84 kg

P.V.P. sin I.V.A.: 2.037,19 €

P.V.P. I.V.A. incl.: 2.465,00 €

*Existe una versión con motor Honda GSVx200

P.V.P. (sin I.V.A.): 2.355,37 €

P.V.P. (I.V.A. incluido): 2.850,00 €



ORION VR

Motor: Gasolina – Subaru EA 190 V

Anchura de corte: 53 cm

Carcasa: Tipo desbrozadora con kit de hierba

Altura de corte: 5 posiciones de 50 a 90 mm

Transmisión a la cuchilla: Por correa con embrague

Tracción: Velocidad variable de 2,0 a 4,5 km/h con maneta de marcha atrás y freno.

Ruedas motrices: Agrícola diádm. 350 mm

Sistema diferencial: Casquillos con tope (bloqueo manual)

Tren delantero: Doble rueda loca

Manillar: Regulable en altura y plegable

Accesorio: Patín de desbroce (opcional)

Utilización: Hierbas altas y maleza hasta diádm. 30 mm

Dimensiones: 1.730 x 770 x 860/1.080 mm

Peso: 88 kg

P.V.P. sin I.V.A.: 2.161,16 €

P.V.P. I.V.A. incl.: 2.615,00 €

*Existe una versión con motor Honda GSVx200

P.V.P. (sin I.V.A.): 2.425,62 €

P.V.P. (I.V.A. incluido): 2.935,00 €



desbrozadoras de ruedas



OXALIS

Motor: Gasolina – Honda GXV 340

Anchura de corte: 60 cm

Carcasa: Tipo desbrozadora con kit de hierba

Altura de corte: 4 posiciones de 50 a 95 mm con maneta en el manillar

Transmisión a la cuchilla: Por correa con embrague

Tracción: Velocidad variable de 2,0 a 4,5 km/h con maneta de marcha atrás y freno.

Ruedas motrices: Agrícola diádm. 400 mm impinchables

Sistema diferencial: Casquillos con tope (bloqueo manual)

Tren delantero: Doble rueda loca con llanta metálica y bloqueo

Manillar: Regulable en altura, plegable y desplazable lateralmente

Accesorio: Patín de desbroce (opcional)

Utilización: Hierbas altas y maleza hasta diádm. 40 mm

Dimensiones: 1.750 x 820 x 830/1.140 mm

Peso: 113 kg

P.V.P. sin I.V.A.: 2.867,77 €

P.V.P. I.V.A. incl.: 3.470,00 €



OXYRIA

Motor: Gasolina – Honda GXV 390

Anchura de corte: 65 cm

Carcasa: Tipo desbrozadora con kit de hierba

Altura de corte: 4 posiciones de 50 a 90 mm con regulación centralizada

Transmisión a la cuchilla: Por correa con embrague

Tracción: Variador hidrostático con maneta de marcha atrás y freno.

Ruedas motrices: Agrícola diádm. 400 mm impinchables

Sistema diferencial: Diferencial Peerless con bloqueo

Tren delantero: Doble rueda loca con llanta metálica y bloqueo

Manillar: Regulable en altura, plegable y desplazable lateralmente

Accesorio: Patín de desbroce (opcional)

Utilización: Hierbas altas y maleza hasta diádm. 40 mm

Dimensiones: 1.890 x 750 x 1.020/1.120 mm

Peso: 118 kg

P.V.P. sin I.V.A.: 3.698,35 €

P.V.P. I.V.A. incl.: 4.475,00 €



ATLAS X2 / ATLAS X4

Los nuevos modelos Atlas han sido diseñados para desbrozar hierbas altas y maleza, por lo que cuentan con un robusto chasis y una eficaz carcasa de corte flotante. La versión 4x4 permite trabajar en terrenos accidentados y pendientes pronunciadas.



Anchura de corte: 92 cm

Carcasa: Flotante con salida trasera

Alturas de corte: 5 posiciones de 50 a 100 mm (posición de transporte 120 mm)

Regulación de altura: Centralizada

Cuchilla: Una, con punteras flotantes e intercambiables

Transmisión: Hidrostática

Ruedas: 20 x 10,00 - 8

Embrague de cuchilla: Electromagnético

Freno: Mecánico de disco

Dimensiones (LxAnxAI): 2.350 x 1.130 x 1.050 mm

ATLAS X2

ATLAS X4

Motor:	B&S 22 Pro Series OHV bicilíndrico	B&S Vanguard 23 OHV bicilíndrico
Tracción:	Trasera con bloqueo del diferencial	4x4 con bloqueo del diferencial
Velocidad adelante:	0 - 8,5 km/h	0 - 9 km/h
Velocidad atrás:	0 - 4,5 km/h	0 - 5 km/h
Peso:	293 kg	346 kg
P.V.P. sin I.V.A.:	6.603,31 €	10.000,00 €
P.V.P. I.V.A. incl.:	7.990,00 €*	12.100,00 €*

MAXIMA

La desbrozadora de martillos MAXIMA es una máquina increíblemente manejable, gracias a sus orugas que le permiten trabajar casi en cualquier pendiente. Por su fiabilidad y robustez, así como por su anchura y velocidad de trabajo, es la máquina más apropiada para trabajos profesionales de desbroce en pendientes extremas.



Motor: Gasolina - Honda GX 270 OHV

Anchura de corte: 80 cm

Altura de corte: De 40 a 100 mm por manivela

Transmisión al rotor: Por correa

Sistema de corte: Rotor de 300 mm de diámetro con 46 cuchillas flotantes

Tracción: Palanca de embrague de tracción en el manillar, junto con el freno y el desbloqueo de orugas

Velocidades: 1^a: 1,08 km/h – 2^a: 2,11 km/h – 3^a: 4,37 km/h – Marcha atrás: 1,08 km/h

Ruedas motrices: Sistema de tracción por orugas

Tren delantero: Doble rueda loca

Manillar: Regulable en altura

Utilización: Todo tipo de hierba y pequeña maleza

Dimensiones: 1.640 x 1.000 x 1.080 mm

Peso: 246 kg

P.V.P. sin I.V.A.: 7.438,02 €

P.V.P. I.V.A. incl.: 9.000,00 €*

desbrozadoras forestales



Las desbrozadoras forestales CENTOR, compactas y robustas, han sido diseñadas para limpiezas en bosques llenos de zarzas y arbustos. Los restos triturados se expulsan por la parte posterior, evitando las proyecciones peligrosas.

CENTOR 3

Motor: Gasolina - B&S serie 850

Anchura de corte: 55 cm

Carcasa: Tipo desbrozadora con salida trasera

Altura de corte: No regulable

Transmisión a la cuchilla: Por correa con embrague

Tracción: 3 velocidades (de 1,9 a 3,5 km/h) con maneta de marcha atrás

Ruedas motrices: Agrícola diádm. 350 mm

Sistema diferencial: Casquillos con tope (bloqueo manual)

Tren delantero: Patines de desbroce

Manillar: Regulable en altura y plegable

Utilización: Maleza y arbustos hasta diádm. 30 mm

Dimensiones: 1.550 x 670 x 860/1.080 mm

Peso: 79 kg

P.V.P. sin I.V.A.: 2.322,31 €

P.V.P. I.V.A. incl.: 2.810,00 €



*Existe una versión con motor Honda GSVx200

P.V.P. (sin I.V.A.): 2.623,97 €

P.V.P. (I.V.A. incluido): 3.175,00 €

CENTOR 11

Motor: Gasolina – Honda GXV 340

Anchura de corte: 65 cm

Carcasa: Tipo desbrozadora con salida trasera

Altura de corte: 3 posiciones

Transmisión a la cuchilla: Por correa con embrague

Tracción: 3 velocidades (de 2,3 a 3,5 km/h) con maneta de marcha atrás

Ruedas motrices: Agrícola diádm. 400 mm

Sistema diferencial: Casquillos con tope (bloqueo manual)

Tren delantero: Patines de desbroce

Manillar: Regulable en altura, plegable y desplazable lateralmente

Utilización: Hierbas altas y maleza hasta diádm. 50 mm

Dimensiones: 1.740 x 740 x 860/1.140 mm

Peso: 113 kg

P.V.P. sin I.V.A.: 3.669,42 €

P.V.P. I.V.A. incl.: 4.440,00 €



sierras circulares

Las sierras circulares modelo Silva permiten realizar los trabajos de corte de madera sin esfuerzo y en las mejores condiciones de seguridad. Su robusta estructura y su caballete porta troncos ergonómico, provisto de mangos de transporte, las convierten en unas máquinas prácticas y duraderas.

SILVA R6

Motor: KIVA R 210

Cilindrada: 212 cc

Anchura de corte: Troncos enteros hasta 230 mm y partidos hasta 300 mm

Porta troncos: De 65 cm a 2 m

Sierra de corte:

Diámetro 600 mm - Espesor 3 mm - 56 dientes

Transmisión: Por correa

Velocidad de giro: 1.600 rpm

Freno de cuchilla: Norma NF EN 1870-6+A1

Estabilidad: Tacos antivibratorios

Evacuación de serrín: Boquilla de salida inferior

Ruedas: Diámetro 250 mm - Anchura 70 mm

Dimensiones:

Largo 79 cm - Ancho 90 a 116 cm - Alto 106 cm

Peso: 100 kg

P.V.P. sin I.V.A.: 1.033,06 €

P.V.P. (I.V.A. incluido): 1.250,00 €*



SILVA E6

Motor: Eléctrico

Potencia: 2500 W

Anchura de corte: Troncos enteros hasta 230 mm y partidos hasta 300 mm

Porta troncos: De 65 cm a 2 m

Sierra de corte:

Diámetro 600 mm - Espesor 3 mm - 56 dientes

Transmisión: Por correa

Velocidad de giro: 1.600 rpm

Freno de cuchilla: Norma NF EN 1870-6+A1

Estabilidad: Tacos antivibratorios

Evacuación de serrín: Boquilla de salida inferior

Ruedas: Diámetro 250 mm - Anchura 70 mm

Dimensiones:

Largo 79 cm - Ancho 90 a 116 cm - Alto 106 cm

Peso: 100 kg

P.V.P. sin I.V.A.: 1.033,06 €

P.V.P. (I.V.A. incluido): 1.250,00 €*



EXCELLIUM 2

Su sistema de corte y de expulsión garantiza una perfecta evacuación de los desechos triturados. La expulsión en altura permite verter las astillas directamente sobre un remolque.

Motor: KIVA R 210

Cilindrada: 212 cc

Diámetro triturable: 50 mm

Tipo de trituradora: De disco

Diámetro del disco: 392 mm

Nº de cuchillas: 2

Transmisión: Por correa

Rendimiento: 4 m³/h

Ruedas: Diámetro 20 cm

Peso: 72 kg

P.V.P. (sin I.V.A.): 1.297,52 €

P.V.P. (I.V.A. Incluido): 1.570,00 €



CESIUM

Equipada con un rotor de 2 cuchillas, más un sistema de triturado con 6 martillos, que permiten una doble utilización: astillar ramas de hasta 80 mm de diámetro y triturar material verde para compostaje.

Motor: Honda GX390 OHX

Cilindrada: 389 cc

Diámetro triturable: 80 mm

Tipo de trituradora: De disco

Diámetro del disco: 354 mm

Nº de cuchillas: 2 cuchillas más 6 martillos

Transmisión: Por correa

Rendimiento: 6 m³/h

Ruedas: Diámetro 25 cm

Peso: 155 kg

P.V.P. (sin I.V.A.): 2.698,35 €

P.V.P. (I.V.A. Incluido): 3.265,00 €



Los quitanieves Aster son robustos, fiables y muy eficientes. Además llevan de serie un equipamiento muy completo, que incluye un faro especial para nieve, mangos calentados y control del giro y del deflector de la tobera desde el salpicadero.

ASTER

MANDO DE EMBRAGUE “SOFT GRIP”



Arranque: Eléctrico 220 V

Altura de la tolva: 53 cm

Nº de velocidades: 6 ad. + 2 at.

Manejo con una mano: Sí

Control de giro de la tobera: En el salpicadero

Control del deflector: En el salpicadero

Mangos calentados: Sí

Faro de nieve: Sí

Patines reversibles: Sí

Cuchillas retráctiles: Sí

Fresa y turbina: Acero reforzado

Transmisión: De fundición

Diámetro de la fresa: 320 mm

Diámetro de la turbina: 300 mm

ASTER 24

ASTER 28

ASTER 28i

Motor:	B&S 950 S	B&S 1450 S	Subaru SX30
Cilindrada:	208 cc	306 cc	287 cc
Capacidad depósito:	3,0 l.	3,0 l.	6,1 l.
Anchura de trabajo:	61 cm	74 cm	74 cm
Variador:	Fricción	Caja	Caja
Sistema diferencial:	3/4 de giro	Desembrague	Intuitivo
Ruedas:	15 x 4,8	16 x 6,5	16 x 6,5
P.V.P. (sin I.V.A.):	2.053,72 €	2.462,81 €	2.871,90 €
P.V.P. (I.V.A. Incluido):	2.485,00 €*	2.980,00 €*	3.475,00 €*